

CR 5029



OSCILANTE

PANTALLA LED



CALEFACTOR CERÁMICO DE TORRE

- › Potencia max.: 2000 W.
- › Elemento de calefacción cerámico PTC.
- › Calor constante y homogéneo.
- › Mando a distancia.
- › Función oscilante.
- › 3 posiciones de funcionamiento:
 - Función ventilador de aire frío.
 - 2 niveles de potencia: 1000 - 2000 W.
- › Temporizador 24 horas.
- › Protección contra sobrecalentamiento.

- › Dispositivo de seguridad antivuelco.
- › Asa de transporte.
- › Indicador de temperatura ambiente.
- › Panel de control táctil.
- › Pantalla LED.
- › Screen OFF: Apaga la iluminación del panel para favorecer el descanso.
- › Bajo nivel sonoro.
- › Medidas: 17,5 x 60,4 x 19,5.
- › Conexión: 230 V ~ 50 Hz.

AQUECEDOR CERÂMICO DE TORRE

- › Potência: 2000 W.
- › Elemento de aquecimento de PTC de cerâmica.
- › Emissão de aquecimento constante e homogênea.
- › Controle remoto.
- › Função oscilante.
- › 3 posições de trabalho:
 - Função de ar frio.
 - 2 níveis de potência: 1000 - 2000 W.
- › Temporizador de 24 horas.
- › Proteção contra superaquecimento.
- › Derrubar o interruptor de segurança.
- › Alça para transporte.
- › Indicador de temperatura ambiente.
- › Painel de controle de toque.
- › Display LED.
- › Screen Off: apaga a luz do visor para ajudar você a descansar.
- › Baixo nível de ruído.
- › Medidas: 17,5 x 60,4 x 19,5.
- › Conexão: 230 V ~ 50 Hz.

3 EAN CODE: 8435568401846